ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр		Значение		
ā	Разрешение	2 Мп (1920x1080)/960H		
Общие	Формат видео	AHD/TVI/CVI/CVBS		
0	Кол-во кадров в секунду	25		
Отика	Фокусное расстояние	2.8-12мм (103-30°)		
FO	Тип объектива	Вариофокальный		
	Сенсор	1/2,9" Progressive Scan CMOS		
	Светочувствительность	0,01 / 0 Lux c ИК		
	Электронный затвор	1/50-1/10000		
Видео	Сигнал/шум	>48 Дб		
BM	Гамма-коррекция	0,45		
	Функции улучшения изображения	BLC/DWDR/AWB/MWB/3DNR/AGC		
- 4	OSD меню	есть		
13.1	Дальность подсветки (максимально)	до 35 м		
¥.	Количество и тип LED	24 SMD IR LED		
W	Smart IR	есть		
	ИК- фильтр	IR-CUT (механический)		
₹ 집	Напряжение питания	12 B		
Электрич.	Ток потребления максимальный	0,35 A		
	Тип корпуса (форм-фактор)	Купольная		
ž	Материал корпуса	Металл		
Исполнение	Регулировка кронштейна	3D-Ось		
CIO	Рабочая температура	-50° +60°C		
Z	Степень защищенности / вандалостойкость	IP66		

- * Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.
- ** Технические характеристики изделия носят сугубо инфор-мативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (РІN-НОLE). В идеокамера не имеет записывающего устройства.

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЦВЕТНАЯ





модель: ST-2023 (v.3)

www.st-tm.ru

EAE

СОЕДИНЕНИЕ



Таблица 1

Цвет проводов Режим видео	СИНИЙ	БЕЛЫЙ √	зеленый
AHD	· ru	•	tm•u
CVI	t-tri	-Municipality	•
TVI	•	•	- Wa
CVBS	U -	, vu	-

Переключение режимов работы камеры осуществляется путем соединения проводов в соответствии с Таблицей 1.



Рис.2 Подключение разъемов



При переключении режимов работы питание камеры должно быть отключено!



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-2023 – видеокамера телевизионная, цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в электрический телевизионный сигнал аналогового формата, имеет одну матрицу.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует видеосигнал в аналоговых стандартах (АНD/TVI/CVI/CVBS). Сигнал может непосредственно выводиться на устройство записи, поддерживающее указанные стандарты. Питание камеры осуществляется от внешнего, стабилизированного источника питания постоянного тока с напряжением 12 Вольт.

3. VCTAHORKA

Камера монтируется путем закрепления платформы с помощью дюбель-шургов из комплекта поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к штекеру питания камеры. ВНИМАНИЕ: +12 Вольт подключается к центральному выводу штекера питания.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

N	камера с кабелем подключения	St	
	и разъемами на концах		
-	крепеж (дюбель-пробка + шуруп)	- 3	шт
-	стикер бумажный самоклеящийся - предо-		
	стережение "Ведется видеонаблюдение"	- 1	ШΤ
-	шестигранный ключ для открытия		
	корпуса	- 1	ШΤ
-	паспорт	- 1	ШΤ
-	упаковочная коробка	- 1	ШТ

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение камеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания.

Запрещается включать камеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов гарантия действует 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
 авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизированный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-2023 сер.	No	9"
изготавливается в соотве	етствии с дирек	тивой 2014/30/EU
обэлектромагнитной сог	вместимости и	1 2011/65/EU o6
ограничении содержани	я вредных вец	цеств, и признана
годной к эксплуатации.		

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5 www.intellectchina.cn Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: OOO «Ист Трейд»

Адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская,д.13, оф.219 Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: янв	арь 2022 г.	
Іродавец (наименовани	е и адрес):	
n. Tu	l.	 м.п.

ата продажи:	- anna	/ Лодпись продав	L
ата продажит	. 101	/ подпись продав	_